



04

**DISCOS
DE LIMPIEZA**

LIMPIEZA

Discos diseñados para la limpieza agresiva de superficies, capaces de eliminar eficazmente óxido, proyecciones de soldadura, incrustaciones y recubrimientos como pintura, sin dañar el sustrato base y garantizando un acabado uniforme y limpio.

Permiten trabajar con baja presión y ofrecen un alto poder de corte sin embozamiento, logrando superficies completamente preparadas para procesos posteriores como recubrimientos, aplicación de pintura o soldadura.

Disponibles en diferentes formatos y calidades, se adaptan a una amplia variedad de necesidades industriales, siendo ideales para trabajos de preparación y acondicionamiento de superficies.

Superficies

Metálicas	●	Pintura	●
Recubrimientos	●	Adhesivos	●
Óxido	●	Barnices	●



*Consultar otras medidas disponibles

RAPID CLEAN AND STRIP (ALTA DURABILIDAD)

DIÁ (mm)	GRANO	RPM MAX.	UDS. EMB	NºARTÍCULO
115x13	BASTO	10.450	10	672010115139101
125x13	BASTO	9.600	10	672010125139101
200x13	BASTO	3.800	10	672010200139101

La mejor elección para eliminar óxido superficial, corrosión, ligeras salpicaduras de soldadura, cascarilla de laminación y otros contaminantes superficiales. Mayor ratio de corte y rendimiento gracias al mineral cerámico.



*Consultar otras medidas disponibles

CLEAN AND STRIP CG-DC (PINTURA, SOLDADURA)

DIÁ (mm)	GRANO	RPM MAX.	UDS. EMB	NºARTÍCULO
115x13	BASTO	10.450	10	672010000011513
125x13	BASTO	9.600	10	672010000012513
200x13	BASTO	3.800	10	672010000020013

Disco de uso general, para eliminar revestimientos tales como el barniz de la madera, pintura sobre metal y plásticos.

ACCESORIOS



*Mandril 900

Sistema de anclaje para discos Clean & Strip de Ø 150 hasta 200 mm.

Disponible con vástago de 6 y 8 mm.

Incluye tuercas y bridas para montaje seguro de disco.



RAPID CLEAN AND STRIP (ALTA DURABILIDAD) (CALAMINA)

DIÁ (mm)	GRANO	RPM MAX.	UDS. EMB	NºARTÍCULO
115x22	BASTO	10.450	10	672010115229101
125x22	BASTO	9.600	10	672010125229101

Disco cerámico de alto rendimiento para eliminar óxido y residuos. Es adaptable, potente y versátil: permite controlar la agresividad según la presión aplicada, garantizando un acabado uniforme sin dañar la superficie.



CLEAN AND STRIP CG-RD (PINTURA, SOLDADURA)

DIÁ (mm)	GRANO	RPM MAX.	UDS. EMB	NºARTÍCULO
115x22	BASTO	10.450	10	672010000011522
125x22	BASTO	9.600	10	672010000012522
200X22	BASTO	3.800	10	672010000020022

El **Clean and Strip** es un disco de carburo de silicio y malla de nylon diseñado para eliminar óxido, pintura y recubrimientos con rapidez. Su estructura flexible permite limpiar soldaduras y zonas difíciles sin dañar el material base, mientras que su diseño



RAPID CLEAN (ACABADO SUAVE)

DIÁ (mm)	GRANO	RPM MAX.	UDS. EMB	NºARTÍCULO
115x22	MEDIO	10.450	10	672010115222303
125x22	MEDIO	9.600	10	672010125222303

Disco Rapid Clean de acabado suave para limpieza ligera y acondicionamiento final de superficies, sin eliminación significativa de material.

Elimina óxido ligero, suciedad, decoloraciones y marcas, incluyendo aplicaciones en superficies delicadas como piezas de aeronáutica.



CEPILLO MIL HOJAS C&S 80X50 EJE 6mm

DIÁ (mm)	GRANO	RPM MAX.	UDS. EMB	NºARTÍCULO
80X50	BASTO	7.000	10	672010000080506

Cepillo "Clean & Strip" para amoladoras rectas con eje de 6 mm, diseñado para limpieza y preparación de superficies sin dañar el material base.

Elimina eficazmente óxido, pintura, barnices, adhesivos y contaminantes, incluso en zonas de difícil acceso o geometrías complejas.

Ofrece un rendimiento constante sin embozamiento, ideal para trabajos de mantenimiento y restauración con acabado controlado y seguro.





CEPILLOS MIL HOJAS CON EJE 6mm

DIÁ Ø (mm)	GRANO	ANCHURA
20-80 mm.	40-320	10 mm. - 50 mm.

Los Cepillos de lija con eje de 6mm se adaptan a contornos y formas complejas, diseñados para ofrecer un acabado constante, se gastan uniformemente sin dejar restos, dejando continuamente al descubierto los nuevos granos.

Para asegurar el máximo rendimiento y fiabilidad, nuestros cepillos incorporan tela abrasiva de calidad premium del reconocido fabricante alemán Klingspor.

CEPILLOS MALLA ABRASIVA CON EJE 6mm

DIÁ Ø (mm)	GRANO	ANCHURA
30-80 mm.	VERY FINE	10 mm. - 50 mm.
30-80 mm.	FINE (Fino)	10 mm. - 50 mm.
30-80 mm.	MED (Medio)	10 mm. - 50 mm.
30-80 mm.	CRS (Basto)	10 mm. - 50 mm.

***Consultar disponibilidad de medidas .**

Los cepillos de malla abrasiva con eje de 6mm son la elección idónea para una gran variedad de trabajos de afinado, acabado y repasado habituales en la industria de fabricación de metal, soldadura y pulido.

CEPILLOS MIXTO LIJA + MALLA ABRASIVA CON EJE 6mm

DIÁ Ø (mm)	GRANO	ANCHURA
30-80 mm.	40-400	20 mm. - 50 mm.

***Consultar disponibilidad de medidas .**

Los cepillos de malla mixta con eje de 6mm intercalan lija combinando flexibilidad y agresividad, dando como resultado un cepillo más firme y con un mayor poder de corte.

La proporción entre las láminas de lija y la malla puede adaptarse según la aplicación, permitiendo obtener el rendimiento más adecuado para cada trabajo.

Son especialmente idóneos para operaciones de desbarbado y para la recuperación y eliminación de marcas en acero inoxidable, proporcionando un acabado uniforme y de alta calidad.